

PRODOTTO SANITIZZANTE NON RESIDUALE A BASE DI ALCOL ISOPROPILICO 70% v/v

SENZA RESIDUI

RISCIACQUO NON
NECESSARIO

EFFICACE CONTRO
BATTERI LIEVITI
MUFFE

INNOCUO SUI
MATERIALI

I
S
O
F
A
S
T
E
R

Applicazione	ISOFASTER è un sanitizzante non residuale a base di alcol isopropilico, efficace contro batteri, lieviti e muffe. È indicato per la sanificazione esterna di impianti e superfici in tutte le industrie alimentari. ISOFASTER è idoneo per il trattamento di superfici e parti di impianti che non possono venire a contatto con rilevanti quantità d'acqua, per la sanificazione di attrezzature, piccoli oggetti e parti di macchine. ISOFASTER non lascia residui sulla superficie e pertanto non è necessario il risciacquo con acqua. ISOFASTER può essere utilizzato per la sanitizzazione delle mani, utilizzando l'apposito dispenser. Prodotto depositato ed in attesa dell'autorizzazione ai sensi del regolamento UE N.582/2012 (BPR).	
Impiego	Industria alimentare	
Effetto sui materiali	Non intacca acciaio inox, alluminio, rame, ottone, vetro, ferro smaltato, Teflon, PE, PVC, PP. Evitare il contatto con vernici non resistenti ai solventi. Su altri materiali, poiché le superfici variano in termini di qualità, l'idoneità del prodotto dovrebbe essere verificata testando prima su una piccola area poco appariscente.	
Modalità d'impiego	Irrorare ISOFASTER tal quale, sulla superficie pulita, da una distanza di 30 cm evitando la formazione di aerosol, in quantità di circa 50 ml/m². Il film depositato sulla superficie evapora completamente. Il tempo necessario per l'evaporazione dipende dalla temperatura. Utilizzare il prodotto a temperature superiori ai 5°C. In caso di superfici con leggere contaminazioni grasse si consiglia una prima applicazione di ISOFASTER, rimuovere accuratamente i residui con carta assorbente monouso e poi riapplicare ISOFASTER come descritto precedentemente.	
Caratt. chimico fisiche	Aspetto Fisico Colore Odore Densità a 20 °C pH Conc. alcool Punto di infiammabilità	Liquido limpido Incolore Alcoolico 0.8 – 0,9 g/ml Neutro 70% v/v 24°C
Precauzioni	Prodotto sviluppato per impieghi strettamente professionali, indicato per gli impieghi descritti. Per maggiori informazioni sul prodotto, invitiamo a consultare la scheda di sicurezza.	
Confezionamento	1 x 10 L	12 x 0,75 L (+2 trigger)
Stoccaggio	Facilmente infiammabile. Evitare l'uso improprio del prodotto. Conservare negli imballi originali chiusi in aree non esposte luce diretta del sole, a fonti di calore o di accensione. Il prodotto teme le temperature estreme: conservare a temperature comprese tra i 5°C e i 28°C. Il prodotto conservato correttamente nei contenitori originali mantiene inalterate le sue caratteristiche per 24 mesi. Per informazioni relative alla manipolazione e allo smaltimento delle soluzioni consultare la scheda di sicurezza. Piramide srl non è responsabile in alcun caso per l'utilizzo improprio del prodotto.	